



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

NOM : Plaque Balistique dure stand alone NIJ0101.04 IV+

REF : 025403 | REF INTERNE : 025403



DESCRIPTIF

Quand la plaque dure est utilisée en stand alone (seule), les niveaux de protection suivants sont atteints : - NIJ0101.04, niveau III : 6 tirs (projectile 7,62x51 OTAN à 838m/sec). - NIJ0101.04, niveau IV : 1 tir (projectile 30.06 Springfield 7,62x63 AP M2 à 878m/sec). - NIJ0101.04, niveau IV+ : 3 tirs (projectile Dragunov, 7,62x54R LPS MSC à 860m/sec). La liste des projectiles repris ci-dessus n'est pas exhaustive et ne reprends donc pas l'ensemble des projectiles qui peuvent être arrêtés par la plaque. Contactez nous si vous désirez arrêter d'autres projectiles avec ce type de plaque.

Manipuler la plaque avec précaution et éviter tous chocs importants. - Ne pas vous assoir dessus. - Ne pas les empiler ou placer du poids dessus. - Faites un contrôle visuel tous les 3 mois. o Si dégâts constatés renvoyez là nous pour inspection complémentaire voire remplacement. - Ne pas utiliser de solvant ou de détergent agressifs, nettoyer à l'eau et au moyen d'un savon doux.

A partir de la date de livraison, la plaque est prévue pour préserver sa conformité avec les spécifications pour une période d'au moins 5 ans de stockage, à condition que : - La plaque soit stockée sous conditions sèches et à température ambiante normale. - La plaque ne soit pas soumise à des températures supérieures à 70°C. - La plaque soit protégée contre de longues expositions aux rayons solaires.

TAILLE

Hauteur de (300+/-5)mm Largeur de (250+/-5)mm Epaisseur de (23+/-2)mm Poids de (2,75+/-0,15)kg Plaque multi-courbures

MODÈLE

COMPOSITION

Plaque composée d'une face céramique et d'un backing.
Finition en textile noir.

ENTRETIEN



Société: SAS ABILIS LOGISTIQUE

200, Avenue de Toulon - 13010 - Marseille - France | Tél: 01 34 53 09 88 | adv.oro@groupe-abilis.fr | <http://www.oro.fr>

SIRET: 80498456500080 | No TVA: FR94804984565 | Capital: 103 450€